BE ONE
UTILITIES GAS POWER

COLONNINE ELETTRICHE

beonespa.it/utilities-colonnine-elettriche

COLONNINE ELETTRICHE BE ONE, L'AMBIENTE RINGRAZIA.

La nostra gamma di colonnine elettriche va incontro alle esigenze di privati e aziende e consente di **ricaricare l'auto elettrica** in modo semplice direttamente sotto casa o in azienda!

Sono **facili da installare** con il tuo elettricista di fiducia, come un qualsiasi elettrodomestico, sono **efficienti** e **resistenti** nel tempo, anche in condizioni climatiche avverse!

L'installazione di una colonnina elettrica ti dà inoltre diritto a **incentivi e detrazioni fiscali statali**!

Ideali per: PRIVATI - AZIENDE - CONDOMINI - HOTEL

COLONNINE RICARICA ELETTRICA: MODELLI

Wallbox & Torre per la ricarica di veicoli elettrici 220V (monofase) e 380V (Trifase)

INFO E ORDINI

I prodotti possono essere consegnati con un interruttore che provvede a dare lo start al ciclo inizio/fine carica, che viene visualizzata sul display dell'allegato, oppure possono essere forniti di scheda RFID che consente l'accensione e lo spegnimento.

COLONNINE RICARICA ELETTRICA: WALLBOX & TORRE

Ideale per uso casalingo. Dispone di un alimentazione a 220 Volt ed ha la capacità di erogare 28 Kw in una autovettura in circa 7 ore. Il grado IP 66 consente l'esposizione agli agenti atmosferici senza nessun problema tecnico. L'automobile può essere lasciata in carica di sera, il modello provvede in maniera del tutto automatica a bloccarsi una volta che "il pieno" sarà completo. Il chipset di gestione del sistema, progettato con le più grandi case automobilistiche del mondo, dialoga con la centralina dell'auto e provvede ad una ricarica sicura e veloce, con un interscambio di oltre 500 informazioni al minuto.

MODELLO: 3.7-W&T	
Codice Prodotto	3.7-w&t
Potenza	3,7 Kw
Corrente	16 A
Alimentazione	Monofase 220 Volt +/- 10%
Protezione Ip	Ip 65
Frequenza	50 Hz +/- 10%
Attivazione	Pulsante On/off
Dimensioni	295 X 195 X 70 Mm
Peso	Netto 5,5 Kg Lordo 6 Kg
Sicurezza	Voltaggio Elevato-cortocircuito-temperatura-fulmini-sovraccarico
Certificazioni	Gb/t 18847
Sicurezza	NB/T 33008 – NB/T 33002
Presa Uscita	Tipo 2
Lingua	Italiano O Su Richiesta Qualsiasi Lingua, Non Multilingua
Materiale Guscio	Abs + Materiale Plastico
Installazione	Ambienti Chiusi E Spazi Esterni Esposti Ad Agenti Atmosferici
Temperatura	-25°C + 55°C Con Umidita Relativa 5%/95%
Altezza Massima	Minore 2000 Mt
Certificazione Tuv	Prüfbericht-Nr.: Test Report No.: 50198633 001 Auftrags-Nr.: Order No.: 164136546 Kunden-Referenz-Nr.: Client Reference No.: 682739 Auftragsdatum: Order date.: 06
Versione 4.20	Nov . 2018

INFO E ORDINI

COLONNINE RICARICA ELETTRICA: WALLBOX & TORRE

Ideale per uso casalingo nel caso sia disponibile una capacità di rete di circa 9 KW. Dispone di un alimentazione a 220 Volt e la capacità di erogare 28 Kw in una autovettura in circa 4 ore. Il grado IP 66 consente l'esposizione agli agenti atmosferici senza nessun problema tecnico. L'automobile può essere lasciata in carica di sera, il modello provvede in maniera del tutto automatica a bloccarsi una volta che "il pieno" sarà completo. Il chipset di gestione del sistema provvede ad una ricarica sicura e veloce, con un interscambio di oltre 500 informazioni al minuto.

MODELLO: 7.4-W&T	
Codice Prodotto	7.4-W&T
Potenza	7,4 KW
Corrente	32 A
Alimentazione	Monofase 220 Volt +/- 10%
Protezione Ip	Ip 65
Frequenza	50 Hz +/- 10%
Attivazione	Pulsante On/off
Dimensioni	295 X 195 X 70 Mm
Peso	Netto 5,5 Kg Lordo 6 Kg
Sicurezza	Voltaggio Elevato-cortocircuito-temperatura-fulmini-sovraccarico
Certificazioni	Gb/t 18847
Sicurezza	NB/T 33008 – NB/T 33002
Presa Uscita	Tipo 2
Lingua	Italiano O Su Richiesta Qualsiasi Lingua, Non Multilingua
Materiale Guscio	Abs + Materiale Plastico
Installazione	Ambienti Chiusi E Spazi Esterni Esposti Ad Agenti Atmosferici
Temperatura	-25°C + 55°C Con Umidita Relativa 5%/95%
Altezza Massima	Minore 2000 Mt
Certificazione Tuv	Prüfbericht-Nr.: Test Report No.: 50198633 001 Auftrags-Nr.: Order No.: 164136546 Kunden-Referenz-Nr.: Client Reference No.: 682739 Auftragsdatum: Order date.: 06
Versione 4.20	Nov . 2018

INFO E ORDINI

COLONNINE RICARICA ELETTRICA: WALLBOX & TORRE

Ideale sia per uso privato che per uso pubblico e dispone di un alimentazione a 380 Volt e la capacità di erogare 28 Kw in una autovettura in circa 1 ora e 15 minuti. Può essere agganciato alla rete dei sistemi degli ascensori a 380 volt nei condomini. Con l'aggiunta del palo di sostegno può diventare una colonna che riesce ad erogare grandi potenze con costi di gestione contenuti. Il grado IP "66" consente l'installazione anche senza nessuna protezione dagli agenti atmosferici. Siamo già su un sistema capace di garantire l'80% di ricarica dell'auto in circa 40 minuti.

Codice Prodotto	22-W&T
Potenza	22 KW
Corrente	32 A
Alimentazione	Trifase 380 Volt 3f+n+t +/- 10%
Protezione Ip	Ip 66
Frequenza	50 Hz +/- 10%
Attivazione	Pulsante On/off
Dimensioni	295 X 195 X 70 Mm
Peso	Netto 5,5 Kg Lordo 6 Kg
Sicurezza	Voltaggio Elevato-cortocircuito-temperatura-fulmini-sovraccarico
Certificazioni	Gb/t 18847
Sicurezza	NB/T 33008 – NB/T 33002
Presa Uscita	Tipo 2
Lingua	Italiano O Su Richiesta Qualsiasi Lingua, Non Multilingua
Materiale Guscio	Abs + Materiale Plastico
Installazione	Ambienti Chiusi E Spazi Esterni Esposti Ad Agenti Atmosferici
Temperatura	-25°C + 55°C Con Umidita Relativa 5%/95%
Altezza Massima	Minore 2000 Mt
Certificazione Tuv	Prüfbericht-Nr.: Test Report No.: 50198633 001 Auftrags-Nr.: Order No.: 164136546 Kunden-Referenz-Nr.: Client Reference No.: 682739 Auftragsdatum: Order date.: 06
Versione 4.20	Nov . 2018

INFO E ORDINI

LISTINO PREZZI **BUSINESS**: EV CHARGER/ACCESSORI

Be One
UTILITIES GAS POWER

VERSIONE PULSANTE ON/OFF
MODEL BS20
BS20-BA-3.6KW (16A I phase)
PREZZO UNITARIO
779,00€

VERSIONE PULSANTE ON/OFF
MODEL BS20
BS20-BA-7.4KW (32A I phase)
PREZZO UNITARIO
949,00€

VERSIONE PULSANTE ON/OFF
MODEL BS20
BS20-BA-22KW (32A 3phase)
PREZZO UNITARIO
1099,00€

VERSIONE RFID
MODEL BS20
BS20-BA-7.4KW (32A I phase)
PREZZO UNITARIO
1099,00€

VERSIONE RFID
MODEL BS20
BS20-BA-22KW (32A 3phase)
PREZZO UNITARIO
1399,00€

ACQUISTALE ANCHE IN **36 RATE** IN FATTURA EE*

PALO TOWER
POLE FOR WALLBOX
PREZZO UNITARIO
199,00€

CAVO 32A-22KW
BS-CHC004-32A THREE PHASE
PREZZO UNITARIO
179,00€

SCHEDA RFID
RFID Card
PREZZO UNITARIO
6,99€

INFO E ORDINI

*Anticipo del 50% di acconto all'ordine, saldo alla spedizione o in 36 rate in bolletta EE a tasso ZERO | *Prezzi iva 22% esclusa

LISTINO PREZZI RESIDENZIALE: EV CHARGER/ACCESSORI

VERSIONE PULSANTE ON/OFF
MODEL BS20
BS20-BA-3.6KW (16A I phase)
PREZZO UNITARIO
950,00€

VERSIONE PULSANTE ON/OFF
MODEL BS20
BS20-BA-7.4KW (32A I phase)
PREZZO UNITARIO
1157,00€

VERSIONE PULSANTE ON/OFF
MODEL BS20
BS20-BA-22KW (32A 3phase)
PREZZO UNITARIO
1340,00€

VERSIONE RFID
MODEL BS20
BS20-BA-7.4KW (32A I phase)
PREZZO UNITARIO
1340,00€

VERSIONE RFID
MODEL BS20
BS20-BA-22KW (32A 3phase)
PREZZO UNITARIO
1706,00€

ACQUISTALE ANCHE IN **36 RATE** IN FATTURA EE*

PALO TOWER
POLE FOR WALLBOX
PREZZO UNITARIO
242,00€

CAVO 32A-22KW
BS-CHC004-32A THREE PHASE
PREZZO UNITARIO
218,00€

SCHEDA RFID
RFID Card
PREZZO UNITARIO
8,50€

INFO E ORDINI

*Anticipo del 50% di acconto all'ordine, saldo alla spedizione o in 36 rate in bolletta EE a tasso ZERO | *Prezzi iva 22% inclusa

SCHEDA TECNICA COLONNA BE ONE

Input & Output

Input voltoge/Output voltage	AC 230V/400V
Input frequency	47-63Hz
Mox output power	7.6KW(I Phase) / 22kw(3 Phase)
Mox output current	32A
Charging interface type	IEC 62196-2, SAE JI772

Protezione

Over voltage protection	✓
Under voltage protection	✓
Over load protection	✓
Short circuit protection	✓
Earth leakage protection	✓
Over-temp protection	✓
Lightning protection	✓

Funzioni e accessori

Ethernet/WIFI/4G/Bluelooth	Optional
LCD	3.5-inch color display
RCD	Type A/ Type A+6mA DC
LED Indicator light	✓
Intelligent power adjustment	✓
RFID	✓

Ambiente di lavoro

Protection degree	IP66
Environment temperoture	-40°C - +75°C
Relative humidity	0-95% non-condensing
Maximum altitude	<2000m
Cooling	Natural air cooling
Standby power consumpiton	<8W

Caratteristiche

Dimension (W/H/D)	295/195/65mm
Weight	6Kg-8Kg

Accessori aggiuntivi

Wall-mounting bracket	✓
Ground-mounting pole	Optional

Certificazioni

Certificate	CE , TUV, FCC ,

INFO E ORDINI

RFID

LCD

LED Flash

Button Switch

PC-ABS Material

beonespa.it/utilities-colonnine-elettriche

Viale Europa 766/7855100
Lucca – Italia
+39 0583 1771056
info@beonespa.it
www.beonespa.it